

IL-LTWP-LA SERIES

ESTACIÓN DE TRABAJO LISTA PARA GPU DE TORRE GRANDE IRON LINK® PROFESSIONAL

DESCRIPCIÓN GENERAL

El IRON LINK® LTWP es una estación de trabajo lista para GPU de torre grande y alta densidad, diseñada para entornos empresariales que requieren un rendimiento confiable. Impulsado por procesadores Intel® Core™ Ultra, el sistema admite hasta 256GB de memoria DDR5 y 256TB de almacenamiento de clase empresarial, ofreciendo el rendimiento y la capacidad necesarios para despliegues de infraestructura empresarial. Con RAID por hardware dedicado y administración remota integrada, el IL-LTWP brinda la resiliencia y capacidad de administración esperadas en infraestructura empresarial de misión crítica, respaldado por el soporte en sitio al siguiente día hábil (NBD) de 5 años de Velasea.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

-  Hasta 256TB de Almacenamiento sin Procesar
-  Bahías de Unidad de Factor de Forma Grande
-  Procesador Intel® Core™ Ultra (U5/U7/U9)
-  Lista para GPU
-  Soporte en Sitio al Siguiendo Día Hábil (NBD) de 5-Años con KYHD



IL-LTWP-LA SERIES

ESTACIÓN DE TRABAJO LISTA PARA GPU DE TORRE GRANDE IRON LINK® PROFESSIONAL

SISTEMA

Sistema Operativo:

Windows® 11 Pro
Windows® 10/11 IoT Enterprise
Ubuntu® Linux

CPU Compatible:

(1) Intel® Core™ Ultra (U5/7/9)

Configuración de Memoria:

(4) Ranuras UDIMM
Hasta 256GB DDR5
288 pines ECC/non-ECC UDIMM

Red Integrada:

(2) Puertos RJ45 2.5GbE

Ranuras de Expansión:

(2) PCIe 5.0 x16
(x8/x8 Completamente Poblado)
(1) PCIe 4.0 x16 (x4 Para RAID)

Administración Integrada:

IPMI Dedicado

Soporte de GPU:

Hasta
(2) Individual Ancho FH/FL
-O-
(2) Doble Ancho FH/FL
(2x sin RAID)

Módulo de Seguridad:

Trusted Platform Module (TPM) 2.0

MECÁNICO

Factor de Forma:

Torre Mediana

Fuente de Alimentación:

(1) 1300W Interna, 80 Plus Platinum

Condiciones Ambientales:

Temperatura de Operación:
50°F ~ 95°F (10°C ~ 35°C)

Temperatura de No Operación:
-40°F – 149°F (-40°C – 65°C)

Humedad Rel. de Operación:
20% – 80% (sin condensación)

Humedad Rel. de No Operación:
5% – 95% (sin condensación)

Dimensiones (AxPxAl):

7.9" x 22.1" x 16.9"
(200 mm x 560.2 mm x 430.1 mm)

Peso:

55.4 lb (25.13 kg)

Garantía:

Soporte en Sitio al Siguiente Día Hábil
(NBD) de 5 Años con KYHD

ALMACENAMIENTO + PUERTOS

Bahías de Unidad:

(5) Internas Fijas 3.5" SATA

OPCIONAL:

(3) Intercambio en Caliente 3.5" SATA
(2) Internas Fijas 2.5" OS SSD SATA

Ranuras M.2:

(4) M.2 2280 (PCIe4.0 x4)

Puertos I/O:

FRONTAL:
(2) USB 3.0

TRASERO:

(1) Thunderbolt™ 4 Tipo-C
(1) USB 3.2 Gen2x2 Tipo-C
(6) USB 3.2 Gen2 Tipo-A

Salidas de Video:

(1) HDMI
(1) VGA