IRON LINK
POWERED BY VELASEA

IL-R104V-LA SERIES

SERVIDOR IRONLINK® 1U PARA MONTAJE EN RACK CON 4 BAHÍAS

DESCRIPCIÓN GENERAL

El IL-R104V-LA está impulsado por el procesador Intel® Xeon® 6 para un rendimiento rápido y estable. Este servidor admite hasta 128 GB de memoria RAM y hasta 96 TB de almacenamiento HDD, todo dentro de un chasis 1U para montaje en rack.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Hasta 96 TB de Almacenamiento Bruto
- Unidades SATA de Clase Empresarial
- Procesador Intel® Xeon® 6
- Windows® 10/11 IoT Enterprise
- Soporte para RAID por Software
- 5-Años de ProSupport NBD en Sitio con Retención de Disco (KYHD)





Las imágenes mostradas son solo para referencia general y pueden diferir según la configuración del equipo. Las especificaciones del producto se proporcionan únicamente con fines informativos y están sujetas a cambios, correcciones o revisiones sin previo aviso. Es responsabilidad del cliente validar las especificaciones antes de la compra o instalación, y asegurar que dichas especificaciones sean adecuadas para el uso previsto. Consulte velasea.com o comuníquese con su representante de ventas para conocer los productos, especificaciones y lanzamientos más recientes de IronLink®. Intel®, Core™, Xeon® y el logotipo de Intel® son marcas registradas de Intel Corporation. Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation. Ubuntu® y el logotipo de Ubuntu® son marcas registradas de Canonical Corporation. NVIDIA® y el logotipo de NVIDIA® son marcas registradas de NVIDIA Corporation.

IRON LINK
POWERED BY VELASEA

IL-R104V-LA SERIES

SERVIDOR IRONLINK® 1U PARA MONTAJE EN RACK CON 4 BAHÍAS

SISTEMA

Sistema Operativo:
Windows® 10/11 IoT Enterprise
Ubuntu® Linux 20/22.04

CPU Compatible:
(1) Intel® Xeon® 6 Performance

Configuración de Memoria:
(4) Ranuras UDIMM
Hasta 128 GB DDR5
ECC/No ECC

Red Integrada:
(2) Puertos RJ45 1GbE

Ranuras de Expansión:
(1) PCIe 4.0 x8
(conector x16) perfil bajo/altura completa (LP/HL)
(1) PCIe 4.0 x8
(conector x8) perfil bajo/altura completa (LP/HL)

Compatibilidad con GPU:
(1) GPU de una sola ranura, perfil bajo/altura completa (LP/HL)

Gestión Integrada:
iDRAC Enterprise

Módulo de Seguridad:
Módulo de Plataforma Segura (TPM) 2.0

MECÁNICO

Formato:
Montaje en Rack 1U

Fuente de Alimentación:
(1) 600W 100–240V CA
Intercambiable en caliente con certificación Platinum

Condiciones Ambientales:
Temperatura de Operación:
10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F)

Temperatura Fuera de Operación:
-40°C – 65°C (-40°F – 149°F)

Humedad Rel. de Operación:
8% – 80% (sin condensación)

Humedad Rel. Fuera de Operación:
5% – 95% (sin condensación)

Dimensiones (An x Pr x Al):
434 mm x 535 mm x 43 mm
(17.08” x 21.04” x 1.69”)

Peso:
13.61 kg (30 lb)

Garantía:
5-Años de ProSupport NBD En Sitio con Retención de Disco (KYHD)

ALMACENAMIENTO + PUERTOS

Bahías para Unidades:
(4) Unidades SATA de 3.5” intercambiables en caliente

Ranuras M.2:
(1) Ranura M.2 SSD BOSS

Niveles RAID Compatibles (Software):
Unidades SSD M.2 para SO: 0, 1
Unidades de datos: 0, 1, 5

Puertos de E/S:
FRONTAL:
(1) USB 2.0

TRASERO:
(1) USB 3.0
(1) USB 2.0

Salidas de Video:
(1) Puerto VGA

Las imágenes mostradas son solo para referencia general y pueden diferir según la configuración del equipo. Las especificaciones del producto se proporcionan únicamente con fines informativos y están sujetas a cambios, correcciones o revisiones sin previo aviso. Es responsabilidad del cliente validar las especificaciones antes de la compra o instalación, y asegurar que dichas especificaciones sean adecuadas para el uso previsto. Consulte velasea.com o comuníquese con su representante de ventas para conocer los productos, especificaciones y lanzamientos más recientes de IronLink®. Intel®, Core™, Xeon® y el logotipo de Intel® son marcas registradas de Intel Corporation. Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation. Ubuntu® y el logotipo de Ubuntu® son marcas registradas de Canonical Corporation. NVIDIA® y el logotipo de NVIDIA® son marcas registradas de NVIDIA Corporation.

20250625.2