

IL-R424P-LA SERIES

SERVIDOR IRON LINK® PROFESSIONAL 4U PARA MONTAJE EN RACK CON 24 BAHÍAS

DESCRIPCIÓN GENERAL

El Iron Link® R424P-LA es un servidor de alta densidad en formato rack 4U, diseñado para entornos empresariales y aplicaciones críticas que requieren máxima capacidad de almacenamiento y alta confiabilidad. Impulsado por procesadores Intel® Core™ Ultra, el sistema admite hasta 256GB de memoria ECC DDR5 y hasta 768TB de almacenamiento bruto mediante 24 bahías de 3.5" intercambiables en caliente. Con RAID por hardware dedicado, fuentes de alimentación redundantes intercambiables en caliente y administración remota integrada, el IL-R424P-LA ofrece rendimiento escalable y resiliente para implementaciones de infraestructura de gran escala, respaldado por el soporte en sitio de Velasea con atención al siguiente día hábil durante 5 años.

intel.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

-  Hasta 768TB de Almacenamiento Bruto
-  Unidades SATA de Clase Empresarial
-  Procesador Intel® Core™ Ultra
-  Controladora RAID por Hardware Dedicada
-  Fuente de Alimentación Redundante
-  5-Años de Soporte NBD En-Sitio con Retención de Disco (KYHD)



IL-R424P-LA SERIES

SISTEMA

Sistema Operativo:

Windows® 11 Pro
Windows® 10/11 IoT Enterprise
Ubuntu® Linux 20/22.04

CPU Compatible:

(1) Intel® Core™ Ultra

Configuración de Memoria:

(4) Ranuras UDIMM
Hasta 256GB DDR5 ECC de
288 pines

Red Integrada:

(2) 10GbE RJ45
(2) 1GbE RJ45

Ranuras de Expansión:

(1) PCIe 5.0 x16
(1) PCIe 5.0 x4 (Tarjeta RAID)

Gestión Integrada:

IPMI Dedicado

Módulo de Seguridad:

Módulo de Plataforma Segura
(TPM) 2.0

MECÁNICA

Formato:

Montaje en Rack 4U

Fuente de Alimentación:

(2) 1200W 100-240V CA
Intercambiable en caliente con
certificación Platinum

Condiciones Ambientales:

Temperatura de Operación:
50°F ~ 95°F (10°C ~ 35°C)

Temperatura Fuera de Operación:
-40°F – 149°F (-40°C – 65°C)

Humedad Rel. de Operación:
20% – 80% (sin condensación)

Humedad Rel. Fuera de Operación:
5% – 95% (sin condensación)

Dimensiones (An x Pr x Al):

17.7" x 20.9" x 6.9"
(449.2 mm x 532 mm x 174.2 mm)

Peso:

102 lb (46.3 kg)

Garantía:

5-Años de Soporte NBD En-Sitio
con Retención de Disco (KYHD)

ALMACENAMIENTO + PUERTOS

Bahías para Unidades:

(24) SATA / SAS de 3.5"
intercambiables en caliente
(2) SATA de 2.5"
intercambiables en caliente

Ranuras M.2:

(2) M.2 2280 (PCIe 4.0 x4)

Niveles RAID Compatibles:

Unidades SSD del SO: 0, 1
Unidades de datos: 0, 1, 5, 6, 10

Controlador RAID:

LSI MegaRAID SAS 9560-16i
(8GB Cache)

Puertos de E/S:

FRONTAL:
(2) USB 3.0

TRASERO:
(2) Tipo-A (USB 3.2 Gen1)
(1) RS232
(1) RJ45 IPMI

Salidas de Video:

(1) Puerto VGA
(1) HDMI
(1) DisplayPort