

IL-STWP-LA SERIES

ESTACIÓN DE TRABAJO IRON LINK® PROFESSIONAL TORRE PEQUEÑA LISTA PARA GPU

DESCRIPCIÓN GENERAL

El IRON LINK® STWP es una estación de trabajo de alta densidad, torre pequeña, lista para GPU, diseñada para entornos empresariales que requieren un rendimiento confiable. Impulsado por procesadores Intel® Core™ Ultra, el sistema admite hasta 256GB de memoria DDR5 y 160TB de almacenamiento de clase empresarial, proporcionando el rendimiento y la capacidad necesarios para cargas de trabajo empresariales modernas. Con RAID por hardware dedicado y administración remota integrada, el IL-STWP ofrece la resiliencia y la capacidad de gestión esperadas en infraestructura empresarial, respaldado por el soporte en sitio al siguiente día hábil (NBD) de 5 años de Velasea.

intel.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Hasta 160TB de Almacenamiento Bruto



Bahías de Unidad de Factor de Forma Grande



Procesador Intel® Core™ Ultra (U5/U7/U9)



Lista para GPU



Garantía de 5-Años con Soporte En-Sitio al Siguiende
Día Hábil (NBD) con KYHD



IL-STWP-LA SERIES

ESTACIÓN DE TRABAJO IRON LINK® PROFESSIONAL TORRE PEQUEÑA LISTA PARA GPU

SISTEMA

Sistema Operativo:

Windows® 11 Pro
Windows® 10/11 IoT Enterprise
Ubuntu® Linux

CPU Compatible:

(1) Intel® Core™ Ultra (U5/7/9)

Configuración de Memoria:

(4) Ranuras UDIMM
Hasta 256GB DDR5
288 pines ECC/Non-ECC

Red Integrada:

(2) 10GbE RJ45
(2) 1GbE RJ45

Ranuras de Expansión:

(1) PCIe 5.0 x16
(1) PCIe 5.0 x4 (Tarjeta RAID)

Administración Integrada:

IPMI Dedicado

Soporte de GPU:

Hasta
(1) Individual Ancho FH/FL
-O-
(1) Doble Ancho HH/FL

RAID:

LSI MegaRAID SAS 9560-8i
(4GB Cache) (Opcional)

Módulo de Seguridad:

Trusted Platform Module (TPM) 2.0

MECÁNICO

Factor de Forma:

Torre Pequeña

Fuente de Alimentación:

(1) 850W Interna, 80 Plus Gold

Condiciones Ambientales:

Temperatura de No Operación:
-40°F – 149°F (-40°C – 65°C)

Humedad Rel. de Operación:
20% – 80% (sin condensación)

Humedad Rel. de No Operación:
5% – 95% (sin condensación)

Dimensiones (AxPxAl):

6.7" x 14.1" x 13.8"
(170 mm x 360 mm x 350 mm)

Peso:

25.6 lb (11.61 kg)

Garantía:

Soporte en Sitio al Siguiendo Día Hábil
(NBD) de 5-Años con KYHD

ALMACENAMIENTO + PUERTOS

Bahías de Unidad:

(2) Internas Fijas 3.5" SATA

OPCIONAL:

(3) Intercambio en Caliente 3.5" SATA
(2) Internas Fijas 2.5" OS SSD SATA

Ranuras M.2:

(2) M.2 2280 (PCIe4.0 x4)

Puertos de E/S:**FRONTAL:**

(2) USB 2.0
(1) USB 3.2
(1) USB 3.2, Tipo-C

TRASERO:

(2) Tipo-A (USB3.2 Gen1)
(1) RS232
(1) RJ45 IPMI

Salidas de Video:

(1) Puerto VGA
(1) HDMI
(1) Display Port